

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/2-strefowy-wzmacniacz-sieciowy-ds-qae1a80g1-vb-80nbspw-hikvision-p-192984.html>



2-STREFOWY WZMACNIACZ SIECIOWY DS-QAE1A80G1-VB 80 W Hikvision

Cena	1 056,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-QAE1A80G1-VB
Kod EAN	6942160445199

Opis produktu

Wzmacniacze zasilają głośniki sygnałem audio o odpowiednio podniesionym napięciu oraz dopasowanej do obciążenia mocy. Wzmacniacz DS-QAE1A80G1-VB to wzmacniacz miksujący, czyli wzmacniacz zintegrowany z mikserem, wyposażony w wejście mikrofonowe, 2 wejścia liniowe, odtwarzacz USB oraz interfejs Bluetooth. Wzmacniacz posiada wbudowany mikser z regulacją poziomów wzmocnienia poszczególnych kanałów wejściowych oraz 2 wyjścia liniowe na zewnętrzny wzmacniacz i 2 wyjścia głośnikowe (100 V).

Wbudowany webserwer umożliwia obsługę harmonogramów odtwarzania zapisanych w pamięci. Do zarządzania dedykowana jest aplikacja **HIKCentral Professional**

Wzmacniacz miksujący jest dobrym rozwiązaniem dla mniejszych instalacji, gdzie potrzeba prostego i kompaktowego systemu.

Moc znamionowa:	80 W (2 x 40 W @ 100 V)
Pasma przenoszenia:	80 Hz ... 20 kHz
Stosunek sygnał/szum (S/N):	≥ 100 dB
Regulacja poziomu wej. audio:	Mikrofon Wejście RCA 1 Wejście RCA 2
Wejścia audio:	1 szt. Gniazdo Jack 6.5 mm - Wejście na mikrofon zewnętrzny, 2 szt. CINCH MONO, 1 szt. USB 2.0, Bluetooth
Wyjścia audio:	2 szt. CINCH, 2 szt. Wyjście głośnikowe - Złącze linii 100V
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Sygnalizacja LED:	Power, USB, Bluetooth
Pamięć wewnętrzna:	4 GB eMMC (1 GB : Audio)
Obsługiwane formaty audio:	64 kbit/s G.711, 128 kbit/s MP3
Interfejs:	Ethernet (RJ45) 10/100 Mb
Protokoły sieciowe:	IPv4, HTTP, HTTPS, SSL / TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, ISAPI, ISUP, RTP
Oprogramowanie zarządzające:	HIKCentral Professional

Wybrane cechy:	<p>Interfejs Bluetooth</p> <p>Odtwarzanie multimediów z nośnika USB : MP3, WAV</p> <p>Wbudowany web-serwer</p> <p>Miksowanie kanałów wejściowych</p> <p>Obsługa harmonogramów odtwarzania zapisanych w pamięci wewnętrznej (1GB)</p> <p>Syntetyzowanie zapisanych komunikatów w języku angielskim - głos damski/męski do wyboru (- CH1)</p>
Zabezpieczenia:	<p>Przeciwzwarceniowe</p> <p>Przebieżeniowe</p> <p>Temperaturowe</p> <p>Wbudowana ochrona antyelektrostatyczna</p> <p>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</p> <p>Zabezpieczenie przeciwporażeniowe</p> <p>Tworzywo sztuczne</p>
Obudowa:	
Kolor:	Biały
Zasilanie:	24 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	1.51 kg
Wymiary:	231 x 220 x 51 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	347000001
Gwarancja:	3 lata