

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bariera-podczerwieni-satel-activa-3-3-wiazki-satel-p-169558.html>



## BARIERA PODCZERWIENI SATEL ACTIVA-3 3 WIĄZKI SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>911,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ACTIVA-3</b>      |
| Kod EAN          | <b>5905033335509</b> |

### Opis produktu

Systemy alarmowe oparte na czujkach podczerwieni pasywnej, wychwytyują intruza, który już wtargnął do pomieszczenia. System oparty na barierach podczerwieni ma za zadanie wywołać alarm, gdy intruz dopiero zamierza wtargnąć do pomieszczeń, a znajduje się jeszcze na zewnątrz obiektu.

Kurtyna składa się z kilku aktywnych barier (torów) podczerwieni, które tworzą we wnęce okiennej lub drzwiowej niewidoczne "kratki". Próba naruszenia tej "kratki" powoduje natychmiastowe uruchomienie sygnalizacji alarmowej.

Kurtyny podczerwieni znajdują także zastosowanie w zabezpieczeniu kontrolowanych przejść, bram, płotów, cennych obiektów w otwartej przestrzeni itp. W muzeach kurtyny podczerwieni z powodzeniem spełniają rolę bezkonfliktowego, dyskretnego odgródzenia widza od cennych eksponatów.

|                                          |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość wiązek:                            | 3                                                                                                                                       |
| Sposób detekcji:                         | Programowalna ilość wiązek, których naruszenie wywoła alarm                                                                             |
| Zasięg na zewnątrz pomieszczeń:          | 10 m                                                                                                                                    |
| Zasięg wewnątrz pomieszczeń:             | 20 m                                                                                                                                    |
| Charakterystyka strumienia:              | Kodowanie transmisji                                                                                                                    |
| Okres przerwania (naruszenia wiązki):    | 40 ... 1000 ms                                                                                                                          |
| Czas trwania alarmu:                     | 2 s                                                                                                                                     |
| Styk antysabotażowy:                     | NC                                                                                                                                      |
| Montaż:                                  | Możliwość montażu na ścianie                                                                                                            |
| Zasilanie:                               | 12 V DC                                                                                                                                 |
| Pobór prądu:                             | max. 45 mA                                                                                                                              |
| Zakres regulacji kątów:                  |                                                     |
| Klasa szczelności:                       | IP44                                                                                                                                    |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | -25 °C ... 55 °C / max. 95 %                                                                                                            |
| Wybrane funkcje:                         | <p>płynna regulacja czułości</p> <p>Port RS-232 umożliwiający programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem ACTIVA</p> |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Kolor:                            | Czarny + Srebrny |
| Wymiary nadajnika lub odbiornika: | 830 x 25 x 26 mm |
| Waga nadajnika i odbiornika:      | 0.356 kg         |
| Producent / Marka:                | SATEL            |
| Gwarancja:                        | 2 lata           |