

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowa-dualna-czujka-kurtynowa-mikrofal-aocd-260-outdoor-curtain-detector-abaxabax2-satel-p-197806.html>



## BEZPRZEWODOWA DUALNA CZUJKA KURTYNOWA MIKROFALA + PIR AOCD-260 (Outdoor Curtain Detector) ABAX/ABAX2 SATEL

Cena	<b>753,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AOCD-260</b>
Kod EAN	<b>5905033336681</b>

### Opis produktu

Czujnik AOCD-260 jest detektorem podczerwieni wraz z detektorem mikrofalowym przeznaczonym do stosowania na zewnątrz. Dzięki kombinacji detekcji PIR i MW, została osiągnięta wysoka odporność na fałszywe alarmy. Idealnie nadaje się do budowy monitoringu małych obiektów takich jak np.: kioski, domki letniskowe, butiki, garaże wolnostojące i warsztaty, a także wszędzie tam gdzie prowadzenie instalacji przewodowej jest trudne lub niemożliwe do wykonania. Przystosowany do montażu zewnętrznego na murze (dla IP54 zalecany jest montaż pod zadaszeniem).

AOCD-260 współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX/ABAX2

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.

Zastosowanie:	Zewnętrzna
Współpraca:	ABAX/ABAX2
Pasma częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220, ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280, ≤ 500 m - ABAX
Zasięg czujki PIR:	~ 10 m / 6°
Zasilanie:	CR123A 3 V
Czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii):	max. 2 lata
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s
Zalecana wysokość montażu:	2.4 m
Wybrane cechy:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofalowa (MW) Zdalna konfiguracja Zaawansowane zarządzanie energią Dzięki kombinacji detekcji PIR i MW, została osiągnięta wysoka odporność na fałszywe alarmy

	Możliwość pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła, silny wiatr) Klasa szczelności IP54, Urządzenie może pracować na zewnątrz pomieszczeń, jednak pod zadaszeniem Regulowana czułość detekcji PIR / MW Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Temperatura pracy:	-40 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 ± 3 %
Kolor:	Biały
Wymiary:	105 x 44 x 40 mm
Waga:	0.08 kg
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata