

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowy-modul-przekaznikowy-arm7011-w2868-dahua-p-194135.html>



## BEZPRZEWODOWY MODUŁ PRZekaźnikowy ARM7011-W2(868) DAHUA

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>161,00 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>ARM7011-W2(868)</b> |
| Kod EAN          | <b>6923172558503</b>   |

### Opis produktu

Urządzenie jest przeznaczone do współpracy z bezprzewodowymi systemami kontroli dostępu Dahua pracującymi w paśmie 868 MHz

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie:                 | Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Liczba wyjść przekaźnikowych: | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zasilanie:                    | 7 ... 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obciążalność styków:          | 5 A (max), 0 V ... 36 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wyjście:                      | NO/NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Komunikacja bezprzewodowa:    | 868 MHz - Komunikacja dwukierunkowa,<br>Zasięg : 1200 m (w terenie otwartym)<br>Szyfrowanie danych AES-128                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wybrane cechy:                | Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję<br>Tryb testowy<br>Sygnalizacja LED,<br>wejście alarmowe - Sygnalizacja sabotażu<br>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe<br>Zabezpieczenie termiczne<br>Aktualizacja oprogramowania przez chmurę<br>Bardzo łatwa instalacja, Małe gabaryty<br>Montaż do ściany - taśma samoprzylepna |
| Temperatura pracy:            | -10 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga:                         | 0.03 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wymiary:                      | 40 x 34 x 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Producent / Marka:            | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gwarancja:                    | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |