

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bramka-obrotowa-niska-tripod-ds-k3g501sx-rm-dm55-hikvision-p-194104.html>



BRAMKA OBROTOWA NISKA TRIPOD DS-K3G501SX-R/M-DM55 Hikvision

Cena	8 849,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-K3G501SX-R/M-DM55
Kod EAN	6931847151775

Opis produktu

Bramka obrotowa DS-K3G501SX-R/M-DM55 przeznaczona jest do współpracy z systemami kontroli dostępu w obiektach wymagających dużej przepustowości przejścia, jak: lotniska, stacje metra, hale targowe, sale koncertowe, baseny, hale sportowe itp. Maksymalna przepustowość bramki wynosi ok. 35 osób w ciągu minuty. Możliwa jest zarówno jednostronna, jak i obustronna kontrola przejścia. Ponadto zanik zasilania pozostawia bramkę otwartą celem ułatwienia ewakuacji osób z terenu obiektu.

Przepustowość bramki:	~ 35 osób/min
Długość ramienia bramki:	522 mm
Szerokość przejścia:	550 mm
Czytniki RFID:	13.56 MHz S50
RS-232:	x 4
RS-485:	x 4
Wybrane cechy:	<p>Możliwość pracy bramki w jednym lub obu kierunkach</p> <p>Pozostawienie otwartego przejścia po zaniku zasilania</p> <p>Zdalne sterowanie i zarządzanie</p> <p>Komunikacja sieciowa TCP/IP - dane komunikacyjne są specjalnie zaszyfrowane</p> <p>Tryb alarmu pożarowego - po wyzwoleniu bariera zostanie automatycznie opuszczona w celu ewakuacji</p> <p>Bufor 180 000 zdarzeń</p> <p>Liczba obsługiwanych kart zbliżeniowych : 60 000</p> <p>Wyświetlacz LED informujący o stanie bramki (wejście / wyjście / blokada przejścia)</p> <p>Możliwość sterowania napięciowego lub za pomocą interfejsu RS-485</p> <p>Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej : SUS304</p>
Zasilanie:	230 V AC
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:	nieograniczony
Temperatura pracy:	-20 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 95 %
Waga:	41 kg
Wymiary:	1208 x 960 x 728 mm

SAP Code:	314608732
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	3 lata