

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/extender-ethernetpoe-spt-poe2-poe-outdoor-p-192710.html>



## EXTENDER ETHERNET+PoE SPT-POE/2-POE-OUTDOOR

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena             | <b>58,00 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>              |
| Numer katalogowy | <b>SPT-POE/2-POE-OUTDOOR</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887092244</b>         |

### Opis produktu

Extender SPT-POE/2-POE-OUTDOOR to urządzenie przeznaczone do zwiększenia odległości przesyłu zasilania PoE oraz danych Ethernet za pomocą skrętki UTP cat. 5/5e/6 o kolejne 100 m. Urządzenie jest zasilane ze switcha PoE lub innego urządzenia zgodnego z tym standardem.

Urządzenie może być instalowane na zewnątrz pomieszczeń.

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba wejść:                      | 1 szt. - Gniazdo RJ-45                                                               |
| Liczba wyjść:                      | 2 szt. - Gniazdo RJ-45                                                               |
| Zasilanie:                         | Zgodne z PoE (802.3af/at) : 44 V ... 57 V DC                                         |
| Napięcie wyjściowe:                | Zgodne z napięciem zasilania                                                         |
| Prąd wejściowy:                    | 0.68 A (max)                                                                         |
| Moc wyjściowa:                     | 30 W (max)                                                                           |
| Wejściowe pary zasilające PoE IN:  | Zasilanie PoE : ("+" : piny 1, 2 / 4, 5; "-" : piny 3, 6 / 7, 8)                     |
| Wyjściowe pary zasilające PoE OUT: | Zasilanie PoE : ("+" : piny 1, 2 / 4, 5; "-" : piny 3, 6 / 7, 8)                     |
| Interfejs Ethernet:                | 10 / 100 Mb/s                                                                        |
| Zabezpieczenia:                    |  |
| Sygnaalizacja stanu pracy:         | Diody LED : Link/Act, PoE                                                            |
| Wybrane cechy:                     | Możliwość łączenia kaskadowego - max. 3 urządzenia                                   |
| Obudowa:                           | Możliwość montażu na ścianie<br>Plastikowa - Obudowa bryzgoszczelna                  |
| Temperatura pracy:                 | -10 °C ... 60 °C                                                                     |
| Waga:                              | 0.11 kg                                                                              |
| Wymiary:                           | 86 x 140 x 33 mm                                                                     |
| Gwarancja:                         | 2 lata                                                                               |