

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/extender-ext-poe3h-w-obudowie-hermetycznej-pulsar-p-195892.html>



## EXTENDER EXT-POE3H W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ PULSAR

Cena	<b>345,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>EXT-POE3H</b>
Kod EAN	<b>5902135312025</b>

### Opis produktu

EXT-POE3H zwiększa zasięg danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100 metrów. Urządzenie może być zasilane poprzez podanie napięcia bezpośrednio na pary skrętki 4/5 i 7/8, jak i lokalnie za pomocą zasilacza 48V DC (wyboru źródła zasilania dokonuje się za pomocą zworki konfiguracyjnej). Napięcie wyjściowe jest zgodne z napięciem wejściowym.

Produkt spełnia klasę szczelności IP56

Uwaga! Urządzenie nie może być stosowane w sieciach Gigabit Ethernet, gdzie wszystkie pary skrętki biorą udział w transmisji danych.

Standardy:	PoE : 802.3af/at - Port PoE OUT 1/2, Passive PoE - Port PoE OUT 3
Napięcie wejściowe:	42 ... 57 V DC
Napięcie wyjściowe:	42 ... 57 V DC
Liczba wejść:	1
Liczba wyjść:	3
Złącze:	4 x Gniazdo RJ-45
Diody sygnalizacyjne:	LAN, PoE
Obsługiwana prędkość transmisji:	Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 3 x Wyjście, Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet
Moc wyjściowa:	19.2 W / Port PoE OUT 1/2 , 14.4 W / Port PoE OUT 3 , max. 19.2 W (łącznie)
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe Przeciążeniowe Przeciwzwarciowe
Obudowa:	Plastikowa, hermetyczna
Klasa szczelności:	IP56
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-25 ... 50 °C / 10 ... 90 %
Waga:	0.55 kg
Wymiary:	198 x 148 x 80 mm



Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata