

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/generator-znakow-osd-fg-50hd-p-199656.html>

GENERATOR ZNAKÓW OSD FG-50HD



Cena	816,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	FG-50HD
Kod EAN	5902887015564

Opis produktu

Urządzenie służy do nałożenia znaków alfanumerycznych na obraz z kamery

Urządzenie FG-50HD w połączeniu ze snifferem SNIF-42 umożliwia przechwytywanie danych wysyłanych z różnych urządzeń poprzez port RS-232 i umieszczanie ich w obrazie pochodzącym z kamer CCTV. Przykładami takich urządzeń mogą być np.: drukarki i kasy fiskalne, wagi, siłomierze, liczniki banknotów, rejestratory czasu pracy i inne, posiadające port RS-232 / RS-485.






Urządzenie obsługuje analogowe kamery CCTV w następujących standardach: PAL, AHD, HD-CVI, HD-TVI, zarówno w rozdzielczości 720p jak i 1080p.

Od strony sygnału wideo FG-50HD działa jako urządzenie przelotowe, posiadające wejście i wyjście sygnału. Pozwala to na wyświetlenie obrazu z kamery CCTV, z jednoczesnym umieszczeniem listy produktów rejestrowanych na stanowisku kasy fiskalnej. Urządzenie może służyć jako dodatkowe zabezpieczenie stanowiska sprzedaży. Umożliwia kontrolę wydawanych produktów zgodnie z wystawionym paragonem.

Dodatkowo FG-50HD może działać w trybie terminala znakowego i wyświetlać wszystkie ciągi znakowe odbierane z kontrolowanego urządzenia. Przykładem może być wyświetlanie wagi, temperatury, lub innych wielkości z dowolnego czujnika wyposażonego w RS-232 / RS-485.

Od wersji firmware 1.25 istnieje możliwość modyfikacji i wgrывania własnych czcionek. W urządzeniu zaimplementowano także tryb graficzny.

Obsługiwane standardy:	PAL, 720p, 1080p, HD-CVI - 720p / 1080p, HD-TVI - 720p / 1080p
Liczba wejść wideo:	1 x Gniazdo BNC
Liczba wyjść wideo:	1 x Gniazdo BNC
Zasięg RS-485:	1200 m
Wzmocnienie sygnału wideo:	0 dB
Maksymalna liczba znaków w jednej linii:	50
Maksymalna liczba linii:	40
Maksymalna liczba znaków na ekranie:	2000
Możliwość zmiany wielkości czcionki:	

Możliwość zmiany położenia napisów:	
Możliwość zmiany czcionki oraz stworzenia własnej tablicy znaków graficznych:	
Możliwość aktualizacji oprogramowania:	
Blokada klawiatury:	
Generator krzyża:	
Zasilanie:	12 V DC / 200 mA (brak zasilacza w zestawie)
Współpraca:	<p>drukarki zgodne z POSNET, THERMAL, THERMAL (apteka) kasy fiskalne zgodne z POSNET (tryb "monitor transakcji") drukarki zgodne z ELZAB, ELZAB (apteka, kasa) drukarki fiskalne NOVITUS, NOVITUS (apteka) drukarki fiskalne Alcotector drukarki fiskalne Innova drukarki fiskalne Detecs drukarki fiskalne Soehnle-professional drukarki fiskalne Epson drukarki fiskalne Tysso drukarki zgodne z UPOS inne drukarki bazujące na powyższych protokołach liczarki banknotów (np.: Detectalia NEWTON), tryb SORTER wagi obsługujące protokół cougar 8530, np.: METTLER TOLEDO 8530 wagi AXIS, RADWAG, RHEWA rejestratory czasu pracy, np.: EVR-2 Komunikacja za pośrednictwem magistrali RS-485 tryb SG-1 - protokół urządzenia SG-1 działającego w trybie wyświetlania symboli, możliwość implementacji własnych protokołów</p>
Waga:	tryb terminala znakowego i wyświetlanie szesnastkowe 0.095 kg
Wymiary:	100 x 62 x 28 mm
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	3 lata