

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-ds-2td1217-6qa-62nbpsmm-720p-8nbpsmm-4nbpsmpx-hikvision-p-155692.html>



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP DS-2TD1217-6/QA 6.2 mm - 720p, 8 mm - 4 Mpx Hikvision

Cena	2 616,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2TD1217-6/QA

Opis produktu

Kamera termowizyjna DS-2TD1217-6/QA jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnych. Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia.

Dodatkowym atutem kamer serii DS-2TDxxxx jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia.

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	160 x 120 px
Wielkość plamki:	17 μ m
Czułość cieplna (NETD):	≤ 40 mK @ F1.1
Zakres spektralny:	8 μ m ... 14 μ m
Palety kolorów:	
Obiektyw:	6.2 mm
Kąt widzenia:	25 °
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	2x, 4x
Rozdzielczość:	1280 x 720 - 720p , 704 x 576 640 x 480 352 x 288 320 x 240
Pomiar temperatury:	Punktowy Liniowy Obszarowy
Zakres pomiaru temperatury:	max. 21 pozycji -20 °C ... 150 °C

Dokładność pomiaru temperatury:	± 8 °C
KAMERA WIZYJNA:	
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Obiektyw:	8 mm
Kąt widzenia:	39.4 °
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Dane ogólne:	
Standard:	IP
Wyjście wideo:	
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny / Wejście Audio, Wyjście Audio, Obsługa dwukierunkowego audio, Wbudowany głośnik
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	32
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	Strumień główny KAMERA WIZYJNA : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ KAMERA TERMOWIZYJNA : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.

Android: Darmowa

	1.64:554/Streaming/Channels/201/ Strumień pomocniczy KAMERA WIZYJNA : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ KAMERA TERMOWIZYJNA : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/
Inteligentna analiza obrazu:	Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru detekcja obiektów (człowiek, samochód) detekcja pożaru Detekcja dymu
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu DDE (Digital Detail Enhancement) - funkcja automatycznie optymalizuje kontrast obrazu termowizyjnego w scenach o wysokiej dynamice - zostają uwypuklone małe różnice w rozkładzie temperatury badanego obiektu Filtr przeciwsłoneczny Pomiar temperatury Inteligentny alarm powiązany z włączeniem białego światła oraz głośnika Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej Funkcja ANR (Automatic Network Replenishment) - gwarantuje ciągłość nagrań w przypadku awarii sieci. Działa na zasadzie automatycznego zapisu nagrań na karcie microSD umieszczonej wewnątrz kamery, a po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane z rejestratorem Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV Ogranicznik przepięć, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe PoE (802.3af),
Zabezpieczenia:	
Zasilanie:	12 V DC / 500 mA
Pobór mocy:	≤ 6 W @ 12 V DC ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	■
Temperatura pracy :	-40 °C ... 65 °C
Waga:	0.94 kg
Wymiary:	Ø 138.3 x 123.1 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305401439
Gwarancja:	3 lata