

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/inteligentny-sterownik-rolet-arsc-200-be-wave-230nbspv-ac-satel-p-192904.html>



## INTELIAGENTNY STEROWNIK ROLET ARSC-200 BE WAVE 230 V AC SATEL

Cena	<b>237,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ARSC-200</b>
Kod EAN	<b>5905033338845</b>

### Opis produktu

Sterownik ARSC-200 służy do podnoszenia i opuszczania rolet lub otwierania i zamykania żaluzji poziomych oraz okien z napędem elektrycznym. Steruje urządzeniami z silnikiem 230 V AC z wyłącznikami krańcowymi.

ARSC-200 współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym BE WAVE. Urządzenie komunikuje się bezprzewodowo z kontrolerem systemu z wykorzystaniem technologii ABAX2. Do zarządzania dedykowana jest aplikacja **BE WAVE**.

System **BE WAVE** to rodzina wyjątkowych urządzeń bezprzewodowych, wprowadzających rozwiązania smart do twojego domu, realizujących funkcje automatyki domowej, ochronę przed intruzami, analizę odczytów z czujników i wykrywanie oraz reakcję na zdarzenia.

Współpraca:	System BE WAVE
Zastosowanie:	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony
Liczba wejść:	2
Liczba wyjść:	2 ( 1 x Silnik )
Napięcie znamionowe:	230 V AC / 50 Hz
Pobór mocy:	0.45 W (tryb czuwania) max. 1 W
Obciążalność styków:	1.7 A @ 230 V
Maksymalne obciążenie wyjść:	350 W
Typ złącza:	przewody
Pasma częstotliwości:	868.0 MHz ... 868.6 MHz ( ABAX2 )
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Współpraca z kontrolerami serii Smart-Hub : aplikacja <a href="#">BE WAVE</a> na Android Darmowa aplikacja <a href="#">BE WAVE</a> na iOS
Wybrane cechy:	Zdalne sterowanie i zarządzanie, Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, Automatyczne wykrywanie czasu przesuwu żaluzji / rolety i czasu regulacji lameli, Wykrywanie problemów z roletą / żaluzją (brak zasilania,

Darmowa

	<p>błędne położenie, zacięcie mechaniczne, przegrzanie silnika) 2 Wejścia :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- możliwość podłączenia podwójnego przycisku dzwonekowego lub przełącznika żaluzjowego</li><li>- możliwość sterowania dowolnymi urządzeniami w systemie</li></ul> <p>Komunikacja dwukierunkowa Szyfrowanie danych AES-128 Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję Zdalna konfiguracja Zdalna aktualizacja oprogramowania</p>
Obudowa:	Montaż w dedykowanych puszkach podtynkowych 60 mm Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 ± 3 %
Waga:	0.04 kg
Wymiary:	47 x 47 x 22 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata