

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kabel-koncentryczny-tri-lan-400-50nbsp-p-200600.html>

KABEL KONCENTRYCZNY TRI-LAN-400 50 Ω



Cena	18,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	TRI-LAN-400
Kod EAN	5907634503059

Opis produktu

Kabel nowoczesnej konstrukcji, 50Ω, niskotłumienny do pracy w zakresie do 6 GHz Płaszcz przewodu jest wykonany w technologii PE (odporność na UV), co pozwala na stosowanie go na zewnątrz

W odcinku:	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Żyła wewnętrzna:	Ø 2.7 mm Cu ± 0.02 mm Drut
Dielektryk:	Ø 7.2 mm PE spieniony
Ekran:	Folia - Al/PET
Oplot:	168 x Ø 0.15 mm Linka CuSn
Impedancja:	50 Ω
Powłoka zewnętrzna:	Ø 10.3 mm ± 0.20 mm PE
Wybrane cechy:	niska tłumienność znakomite dopasowanie wysoka skuteczność ekranowania może być stosowany w instalacjach WLAN 2,4GHz i 5GHz Temperatura pracy : -40 °C ... 70 °C
Tłumienność przewodu na odcinku 100m:	Temperatura : 20 °C 2.3 dB @ 30 MHz 3.0 dB @ 50 MHz 4.9 dB @ 150 MHz 6.0 dB @ 220 MHz 8.7 dB @ 450 MHz 12.8 dB @ 900 MHz 17.0 dB @ 1500 MHz 18.8 dB @ 1800 MHz 20.0 dB @ 2000 MHz 22.7 dB @ 2500 MHz 37.6 dB @ 5800 MHz
Maksymalna moc transmitowana:	3.36 kW @ 30 MHz 2.59 kW @ 50 MHz

	1.47 kW @ 150 MHz 1.20 kW @ 220 MHz 0.82 kW @ 450 MHz 0.57 kW @ 900 MHz 0.43 kW @ 1500 MHz 0.39 kW @ 1800 MHz 0.36 kW @ 2000 MHz 0.32 kW @ 2500 MHz 0.20 kW @ 5800 MHz
Gwarancja:	2 lata