

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kabel-swiatlowodowy-ult-2sm-in-p-197488.html>

KABEL ŚWIATŁOWODOWY ULT-2SM-IN



Cena	1,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ULT-2SM-IN
Kod EAN	5901738553743

Opis produktu

Kabel światłowodowy ULT-2SM-IN jest dwuwłóknowym kablem światłowodowym do zastosowań wewnątrz budynków

W kablu zostały zastosowane włókna jednomodowe o standardzie ITU-T G.657A1 w powłoce 250 µm

Rodzaje włókien:	Jednomodowe, ITU-T G.657A1, SUMITOMO
Liczba włókien:	2 szt.
Wymiary kabla:	3 x 2 mm
Masa kabla:	9 kg / 1000 m
Długość:	Sprzedaż na szpulach max. 1000 m
Tłumienie włókna:	
Powłoka włókna:	250 µm
Minimalny promień gięcia:	30 mm
Wybrane cechy:	Zatopione w powłoce pręty FRP zwiększające wytrzymałość mechaniczną kabla Prostokątny przekrój powłoki umożliwia gięcie kabla tylko w jednej płaszczyźnie Siła naciągu ≤ 80 N
Zastosowanie:	Głównym przeznaczeniem kabla ULT-2SM-IN są instalacje wewnątrz budynków Ze względu na swoją konstrukcję oraz zastosowane włókno, kabel idealnie sprawdzi się w sieciach FTTH, FTTB, serwerowniach, sieciach biurowych oraz domowych Niska waga, niewielkie wymiary oraz bardzo mały minimalny promień gięcia, pozwalają z powodzeniem stosować kabel w korytach kablowych
Spełniane normy:	EN 50267-2-2 EN 50268-2 ISO 4892/2
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Temperatura instalacji:	-20 °C ... 60 °C
Gwarancja:	2 lata

