

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce12df3t-lfs28mm-smart-hybrid-light-colorvu-1080p-hikvision-p-172939.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE12DF3T-LFS(2.8MM) Smart Hybrid Light ColorVu - 1080p Hikvision

Cena	262,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CE12DF3T-LFS(2.8MM)
Kod EAN	6942160443300

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL



Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light / ColorVu, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Hybrid Light / ColorVu jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 - 960H, PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	105 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Audio:	Wbudowany mikrofon
Wybrane funkcje:	Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-TVI Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w

	<p>monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</p> <p>WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <p>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</p> <p>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</p> <p>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</p> <p>Balans bieli - ATW/Manual</p> <p>Tryb dzień/noc</p> <p>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</p> <p>Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</p> <p>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</p> <p>Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</p> <p>Strefy prywatności - maks. 4</p> <p>Alarm świetlny</p>
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 580 mA
Pobór mocy:	≤ 6.9 W
Obudowa:	Compact, Metal
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.53 kg
Wymiary:	194 x 78 x 75 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	327800917
Gwarancja:	3 lata