

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-apti-ai504va31-27135wp-z-5nbsmpmx-27nbsp-135nbspmm-p-172987.html>



KAMERA IP APTI- AI504VA31-27135WP-Z - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm

Cena	625,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-AI504VA31-27135WP-Z
Kod EAN	5902887092404

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 Mpx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm
Kąt widzenia:	103 ° ... 29 °
Zasięg oświetlacza IR:	25 m
Gniazdo karty pamięci:	■
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■
Audio:	Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	3
ONVIF:	19.12
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision

Android: Darmowa

Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456 (starsze wersje FW: admin) Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:554/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:554/1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie przekroczenie linii detekcja podejrzanego działania detekcja zgromadzenia ludzi wejście w oznaczony obszar opuszczenie oznaczonego obszaru klasyfikacja ludzi i pojazdów detekcja twarzy
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu Strefy prywatności - maks. 3 Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu
Zasilanie:	PoE (802.3af),
Pobór mocy:	12 V DC / 700 mA ≤ 8.4 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	■
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.68 kg
Wymiary:	Ø 116 x 120 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata