

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-apti-ai508v3iw-36ad-smart-dual-illumination-active-deterrence-5nbsmpx-36nbspmm-p-155520.html>



KAMERA IP APTI-AI508V3IW-36AD Smart Dual Illumination Active Deterrence - 5 Mpx 3.6 mm

Cena	336,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-AI508V3IW-36AD
Kod EAN	5902887090172

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264+ / H.265+ zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Illumination, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Dual Illumination jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu. Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszenia intruzów za pomocą migającego czerwonego i niebieskiego światła oraz dźwięku syreny.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Obiektyw:	3.6 mm @ F1.6
Kąt widzenia:	73 °
Zasięg oświetlacza IR:	25 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	25 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 1TB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AVI / JPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:	10	
ONVIF:	19.12	
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów detekcja zgromadzenia ludzi (sylwetka człowieka) detekcja podejrzanego działania (sylwetka człowieka) detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru -	
Wybrane funkcje:	klasyfikacja ludzi i pojazdów Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Funkcja aktywnego odstraszania - Czerwone i niebieskie diody LED, Sygnał dźwiękowy Tryb dzień/noc - konfigurowalny ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie WB - Balans bieli Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu Wykrywanie sabotażu wideo HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Tryb korytarzowy ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Detekcja ruchu Strefy prywatności - maks. 3	
Dostęp z telefonu komórkowego:	AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision	Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 192.168.1.168	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456 (starsze wersje FW: admin)	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	
Zasilanie:	PoE (802.3af),	
Pobór mocy:	12 V DC / 350 mA ≤ 4.2 W	
Obudowa:	Dome, Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Klasa ochrony mechanicznej:		
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Waga:	0.73 kg	
Wymiary:	Ø 127 x 120 mm	

Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, rosyjski, hebrajski, hiszpański, portugalski, włoski, ukraiński, węgierski
Producent / Marka:	APT1
Gwarancja:	2 lata