

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-apti-ai508va31-27135wp-z-5nbsmpx-27nbsp-135nbspmm-motozoom-p-173044.html>



KAMERA IP APTI- AI508VA31-27135WP-Z - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm MOTOZOOM

Cena	394,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-AI508VA31-27135WP-Z
Kod EAN	5902887092442

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 Mpx

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	IP
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm Motozoom, AutoFocus
Kąt widzenia:	103 ° ... 29 °
Zasięg oświetlacza IR:	25 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 1TB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany mikrofon - Przesył audio po sieci
WEB Server:	Zgodność ze standardem AAC Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	3

ONVIF:	19.12	Android: Darmowa
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision	
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 192.168.1.168	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456 (starsze wersje FW: admin) Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:554/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:554/1 - Strumień pomocniczy	
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów detekcja podejrzanego działania - detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi detekcja zgromadzenia ludzi	
Wybrane funkcje:	WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Strefy prywatności - maks. 3 Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 700 mA	
Pobór mocy:	≤ 8.4 W	
Obudowa:	Dome - Metalowa	
Wandaloodporna:		
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C	
Waga:	0.66 kg	
Wymiary:	Ø 116 x 120 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	
Producent / Marka:	APTI	
Gwarancja:	2 lata	