

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3541em-s-0280b-s2-p-141170.html>



## KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2

Cena	<b>611,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>37105-9</b>
Kod EAN	<b>6923172541383</b>

### Opis produktu

#### KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2

- Kamera sieciowa WizSense o stałej ogniskowej 5 MP na podczerwień
  - 5-megapikselowy przetwornik obrazu CMOS 1/2,7 cala, doskonała wydajność przy niskiej luminancji i wysokiej rozdzielczości obrazów
  - Wyjścia max. 5 MP (2960 × 1668) przy 25/30 kl./s
  - Kodek H.265, wysoki stopień kompresji, bardzo niska szybkość transmisji
  - Wbudowana dioda IR, max. Zasięg IR: 50 m
  - ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, dotyczy do różnych środowisk związanych z przepustowością i pamięcią masową
  - Tryb rotacji, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, dotyczy do różnych scen monitoringu
  - Inteligentne wykrywanie: wtargnięcie, tripwire (wspiera klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka)
  - Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, maskowanie prywatności, scena zmiana, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, karta SD pełna, karta SD błąd, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i napięcie wykrycie
  - Max. Karta Micro SD 256G. wbudowany mikrofon
  - Zasilanie 12 VDC/PoE ułatwia instalację
  - Stopień ochrony IP67
  - SMD 4.0, AI SSA
- 
- Model: IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2
  - Rodzaj przetwornika: CMOS
  - Wielkość przetwornika: 1/2.7"
  - Widoczność w nocy: 50 m
  - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
  - Rozdzielczość: 2960x1668
  - Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
  - Wbudowany obiektyw: Tak
  - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
  - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
  - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
  - WDR: Tak
  - Balans bieli: Tak
  - Współczynnik S/N: >56 dB
  - Strefy prywatności: Tak
  - Detekcja ruchu: Tak
  - Obsługa WiFi: Nie
  - Onvif: Tak
  - Obsługa kart pamięci: Tak
  - Wejścia/wyjścia alarmowe: BRAK
  - Max. liczba użytkowników: 20

- 
- Język interfejsu WEB: polski
  - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
  - Klasa szczelności: IP67
  - Klasa odporności: Nie dotyczy
  - Pobór mocy: 8.9 W
  - Czułość przetwornika: 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
  - Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
  - Audio: Tak
  - Wbudowany mikrofon: Tak
  - Wbudowany głośnik: Nie
  - Typ obudowy: Kopułkowa
  - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
  - Rozdzielczość kamery: 5MPX
  - Obiektyw: Stały
  - Wandaloodporność: Tak
  - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
  - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
  - NDAA: Nie