

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3842em-s-0280b-black-p-139028.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Kamera IP Dahua IPC-HDW3842EM-S-0280B-BLACK

Cena	1 007,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	42941-9
Kod EAN	2032000016406

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW3842EM-S-0280B-BLACK

- Stałogniskowa kamera sieciowa z IR WizSense 8 MP
- 8-megapikselowy przetwornik obrazu CMOS 1/1,8"
- Maks. rozdzielczość wyjściowa. 8 MP (3840 × 2160) przy 25/30 kl.
- Kodek H.265, wysoki stopień kompresji, bardzo mała przepustowość.
- Wbudowana dioda IR LED, maks. Zasięg IR: 30 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, możliwość zastosowania w różnych do różnych przepustowości i środowisk pamięci masowej.
- Tryb rotacji, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, zastosowanie do różnych scen monitorowania
- Inteligentne wykrywanie: Włamanie, tripwire (obsługa klasyfikacji i dokładnego wykrywania pojazdów i ludzi)
- Wykrywanie nieprawidłowości: Wykrywanie ruchu, maskowanie prywatności
- zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i napięcie wykrywanie napięcia
- Maks. Karta Micro SD 256 G.
- Wbudowany mikrofon
- Zasilanie 12 VDC/PoE
- Stopień ochrony IP67
- SMD 4.0, AI SSA
- Model: IPC-HDW3842EM-S-0280B-BLACK
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Wyjście wideo: Nie

-
- Max. liczba użytkowników: 20
 - Język interfejsu WEB: polski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: Nie dotyczy
 - Klasa odporności: IK10
 - Pobór mocy: 6.1 W
 - Czułość przetwornika: 0.003 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
 - Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P
 - Audio: Tak
 - Wejścia/wyjścia audio: 0/0
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowany głośnik: Nie
 - Typ obudowy: Kopułkowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Kąt widzenia: 111°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Tak
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - NDAA: Nie