

Link do produktu: [https://www.altech24.pl/kamera-ip-ds-2cd2347g2-lsu/sl\(2.8mm\)\(c\)-colorvu-4nbspmpx-hikvision-p-115949.html](https://www.altech24.pl/kamera-ip-ds-2cd2347g2-lsu/sl(2.8mm)(c)-colorvu-4nbspmpx-hikvision-p-115949.html)



KAMERA IP DS-2CD2347G2-LSU/SL(2.8MM)(C) ColorVu - 4 Mpx Hikvision

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena | 1 236,00 zł |
| Dostępność | dostępny |
| Numer katalogowy | DS-2CD2347G2-LSU/SL(2.8MM)(C) |
| Kod EAN | 6931847126582 |

Opis produktu


Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Uwaga! Kamera serii ColorVu nie posiada trybu czarno-białego Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych

| | |
|---|--|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 112 ° (dane producenta) 100 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Zgodność ze standardem AAC |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |

| | | |
|--|--|------------------|
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets | |
| WEB Server: | Wbudowany | |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 | |
| ONVIF: | 19.12 | |
| Wybrane funkcje: | <p>Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy</p> <p>Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</p> <p>WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <p>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</p> <p>Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</p> <p>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</p> <p>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</p> <p>Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</p> <p>ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</p> <p>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</p> <p>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</p> <p>Detekcja ruchu</p> <p>Konfigurowalne strefy prywatności</p> <p>Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</p> <p>sabotaż wideo</p> <p>Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</p> <p>Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy</p> | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | <p>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <p>aplikacja Hik-Connect</p> | Android: Darmowa |
| Domyślny adres IP: | <p>iOS. Darmowa aplikacja Hik-Connect</p> <p>192.168.1.64</p> | |
| Domyślny login / hasło administratora: | <p>admin / -</p> <p>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu</p> | |
| Porty dostępu przez www: | 80 | |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 | |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 | |
| Port ONVIF: | 80 | |
| RTSP URL: | <p>Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</p> <p>Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</p> | |
| Zasilanie: | PoE (802.3af), | |
| Pobór mocy: | <p>12 V DC / 540 mA</p> <p>≤ 8 W @ PoE</p> <p>≤ 6.5 W @ 12 V DC</p> | |
| Obudowa: | Dome, Aluminium + Plastik | |
| Kolor: | Biały | |
| Klasa szczelności: | IP67 | |
| Wandaloodporna: |  | |

| | |
|---------------------|---|
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.8 kg |
| Wymiary: | Ø 139 x 115 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 311316092 |
| Gwarancja: | 3 lata |