

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ds-2cd2387g2-lu28mmblack-colorvu-83nbspmx-4k-uhd-hikvision-p-168248.html>



KAMERA IP DS-2CD2387G2-LU(2.8 MM)(C)(BLACK) ColorVu - 8.3 Mpx, 4K UHD Hikvision

| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena | 1 421,00 zł |
| Dostępność | dostępny |
| Numer katalogowy | DS-2CD2387G2-LU(2.8 |
| Kod EAN | 6931847136598 |

Opis produktu


Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 - 4K

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Uwaga! Kamera serii ColorVu nie posiada trybu czarno-białego Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/1.2 " Progressive Scan CMOS |
| System skanowania: | Progresywny |
| Wielkość matrycy: | 8.3 Mpx |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 5.8 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 102 ° (dane producenta) 100 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | ■ |
| Audio: | Wbudowany mikrofon |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kI/s @ 8.3 Mpx |

| | | |
|--|---|------------------|
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) | |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP | |
| WEB Server: | Wbudowany | |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 | |
| ONVIF: | 18.12 | |
| Wybrane funkcje: | <p>Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</p> <p>WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <p>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</p> <p>Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</p> <p>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</p> <p>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</p> <p>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</p> <p>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</p> <p>Detekcja ruchu</p> <p>Konfigurowalne strefy prywatności</p> <p>Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</p> <p>Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</p> <p>sabotaż wideo</p> <p>Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy</p> | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect | Android: Darmowa |
| Domyślny adres IP: | iOS- Darmowa aplikacja Hik-Connect 192.168.1.64 | |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | |
| Porty dostępu przez www: | 80 | |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 | |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 | |
| Port ONVIF: | 80 | |
| RTSP URL: | Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ | |
| Zasilanie: | PoE (802.3af), | |
| Pobór mocy: | 12 V DC / 460 mA ≤ 6.5 W @ PoE ≤ 5.5 W @ 12 V DC | |
| Obudowa: | Dome, Aluminium + Plastik | |
| Kolor: | Czarny | |
| Klasa szczelności: | IP67 | |
| Wandaloodporna: |  | |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C | |
| Waga: | 0.91 kg | |
| Wymiary: | Ø 139 x 120 mm | |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, | |

| | |
|--------------------|--|
| | estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 311318346 |
| Gwarancja: | 3 lata |