

Link do produktu: [https://www.altech24.pl/kamera-ip-ds-2cd2387g2p-lsu/sl\(4mm\)\(c\)black-panoramiczna-colorvu-74nbspx-2nbspx-4nbspx-hikvision-p-161075.html](https://www.altech24.pl/kamera-ip-ds-2cd2387g2p-lsu/sl(4mm)(c)black-panoramiczna-colorvu-74nbspx-2nbspx-4nbspx-hikvision-p-161075.html)



KAMERA IP DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4MM)(C)BLACK PANORAMICZNA ColorVu - 7.4 Mpx 2 x 4 mm Hikvision

Cena	1 621,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4MM)(C)BLACK
Kod EAN	6942160411750

Opis produktu

Kamera IP wyposażona w 2 wysokiej klasy przetworniki obrazu oraz 2 obiektywy o ogniskowej 4 mm. Dzięki unikalnej konstrukcji, kamera posiada kąt widzenia 180°.

Uwaga! Kamera serii ColorVu nie posiada trybu czarno-białego. Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2 x 3.7 Mpx - 8 Mpx (łącznie)
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	5120 x 1440 - 7.4 Mpx
Obiektyw:	2 x 4 mm
Kąt widzenia:	180 ° (poziom) 44 ° (pion)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Interfejs RS-485:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Cyfrowa redukcja szumu
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kI/s @ 7.4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)

Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	Android: Darmowa
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect	
Domyślny login / hasło administratora:	iOS. Darmowa aplikacja Hik-Connect admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	6	
ONVIF:		
Wybrane funkcje:	Inteligentna analiza obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Obsługa NAS - Network Attached Storage ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz dźwiękowy Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 4 diody BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów	
Zasilanie:	12 V DC / 790 mA, PoE (802.3af)	
Pobór mocy:	≤ 9.5 W @ 12 V DC ≤ 10.5 W @ PoE	
Obudowa:	Compact, Metalowa	
Kolor:	Czarny	
Wandaloodporna:		
Klasa szczelności:	IP67	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Waga:	1.28 kg	
Wymiary:	Ø 156 x 155.3 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki,	

	węgierski, włoski
SAP Code:	311323800
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	3 lata