

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ds-2cd2955g0-isu105mm-5nbspmpx-105nbspmm-fish-eye-hikvision-p-192414.html>



KAMERA IP DS-2CD2955G0-ISU(1.05MM) - 5 Mpx 1.05 mm - Fish Eye Hikvision



Cena	1 984,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CD2955G0-ISU(1.05MM)
Kod EAN	6931847191436

Opis produktu

Kamera IP z obiektywem szerokokątnym "rybie oko"

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	1.05 mm - Fish Eye / F2.25
Kąt widzenia:	180 °
Zasięg oświetlacza IR:	8 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wejście Audio, Wyjście Audio,
Prędkość transmisji strumienia głównego:	Przesył audio po sieci 25 kI/s @ 5.0 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	<input checked="" type="checkbox"/>
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie przekroczenie linii

Wybrane funkcje:	<p>WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Znak czasu i opis na obrazie Obrót obrazu i odbicie lustrzane Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Strefy prywatności Detekcja ruchu filtrowanie adresów IP</p>	Android: Darmowa
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Inteligentna analiza obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect</p>	
Domyślny adres IP:	<p>iOS- Darmowa aplikacja Hik-Connect 192.168.1.64</p>	
Domyślny login / hasło administratora:	<p>admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu</p>	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	<p>Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</p>	
Zasilanie:	PoE (802.3af),	
Pobór mocy:	<p>12 V DC / 500 mA ≤ 7.5 W @ PoE ≤ 6 W @ 12 V DC</p>	
Obudowa:	Dome - Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:		
Klasa ochrony mechanicznej:		
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C	
Waga:	0.35 kg	
Wymiary:	Ø 120 x 41 mm	
Obsługiwane języki:	<p>polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski</p>	
Producent / Marka:	Hikvision	
SAP Code:	311322801	
Gwarancja:	3 lata	