

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ds-2cd2t46g2-4i28mmc-acusense-4nbpsmpx-hikvision-p-168906.html>



KAMERA IP DS-2CD2T46G2-4I(2.8MM)(C) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision

Cena	948,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CD2T46G2-4I(2.8
Kod EAN	6941264083740

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
System skanowania:	Progresywny
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	103 ° (dane producenta) 100 ° (nasze testy)
Kompresja:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■
Audio:	■
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR

Maks. liczba użytkowników on-line:	6	Android: Darmowa
ONVIF:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect	
Domyślny login / hasło administratora:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect admin / -	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	
Interfejs RS-485:		
Wybrane funkcje:	Kamera z serii AcuSense Kamerom z serii "Darkfighter" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu WB - Balans bieli Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu Konfigurowalne strefy prywatności Detekcja ruchu Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje	
Zasilanie:	przechwytywanie twarzy PoE (802.3af), 12 V DC / 880 mA	
Pobór mocy:	≤ 12 W @ PoE (802.3af) ≤ 10.5 W @ 12 V DC	
Obudowa:	Compact, Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski,	

	rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Waga:	1.08 kg
Wymiary:	Ø 105 x 290 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311315142
Gwarancja:	3 lata