

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ds-2cd2t46g2h-2i28mmefblack-acusense-4nbsmpx-hikvision-p-207747.html>



## KAMERA IP DS-2CD2T46G2H-2I(2.8 MM)(EF)BLACK AcuSense - 4 Mpx Hikvision




Cena	<b>1 027,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-2CD2T46G2H-2I(2.8MM)(EF) BLACK</b>
Kod EAN	<b>6942160436531</b>

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	100 °
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	
Inteligentna analiza obrazu:	Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie,

	<p>przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych - technologia Deep Learning          wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - technologia Deep Learning          zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - technologia Deep Learning</p>	
Wybrane funkcje:	<p>zmiana sceny          Kamera z serii AcuSense          Kamerom z serii "Darkfighter" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu          WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia          3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie          BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła          ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu          EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki          ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja          Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej          SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia          Tryb dzień/noc          ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni          AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu          Automatyczny balans bieli          Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości          Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu          Mirror - Odbicie lustrzane obrazu          Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</p>	
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Konfigurowalne strefy prywatności          Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)          aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></p>	Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	<p>iOS- Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>          192.168.1.64</p>	
Domyślny login / hasło administratora:	<p>admin / -          Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu</p>	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	<p>Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją          Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</p>	
Zasilanie:	PoE (802.3af),	
Pobór mocy:	12 V DC / 600 mA ≤ 9 W @ PoE (802.3af)	
Obudowa:	≤ 7.2 W @ 12 V DC Compact, Metalowa	
Kolor:	Czarny	
Klasa szczelności:	IP67	
Klasa ochrony mechanicznej:	■	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Waga:	1.13 kg	

Wymiary:	287 x 93 x 91 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311325045
Gwarancja:	<b>3 lata</b>