

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ds-2cd2t86g2h-2i28mmefblack-acusense-83nbspmx-4k-uhd-hikvision-p-207748.html>



KAMERA IP DS-2CD2T86G2H-2I(2.8 MM)(EF)BLACK AcuSense - 8.3 Mpx 4K UHD Hikvision

| | |
|------------------|--|
| Cena | 1 495,00 zł |
| Dostępność | dostępny |
| Numer katalogowy | DS-2CD2T86G2H-2I(2.8MM)(EF) BLACK |
| Kod EAN | 6942160436371 |

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 - 4K

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych

| Standard: | IP |
|--|--|
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 105 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | ■ |
| Audio: | ■ |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 8.3 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
| ONVIF: | ■ |

| | | |
|--|---|------------------|
| Inteligentna analiza obrazu: | wtargnięcie detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy zmiana sceny wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru | |
| Wybrane funkcje: | przekroczenie linii Kamera z serii "AcuSense" Kamerom z serii "Darkfighter" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Konfigurowalne strefy prywatności Detekcja ruchu Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | osób oraz pojazdów Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect | Android: Darmowa |
| Domyślny adres IP: | iOS- Darmowa aplikacja Hik-Connect 192.168.1.64 | |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | |
| Porty dostępu przez www: | 80 | |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 | |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 | |
| Port ONVIF: | 80 | |
| RTSP URL: | Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją | |
| Zasilanie: | PoE (802.3af), | |
| Pobór mocy: | 12 V DC / 600 mA ≤ 9 W @ PoE (802.3af) ≤ 7.2 W @ 12 V DC | |
| Obudowa: | Compact, Metalowa | |
| Kolor: | Czarny | |
| Klasa szczelności: | IP67 | |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C | |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski | |

| | |
|--------------------|----------------|
| Waga: | 1.14 kg |
| Wymiary: | Ø 105 x 287 mm |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 311325272 |
| Gwarancja: | 3 lata |