

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-f2c-pv-wi-fi-smart-dual-light-active-deterrence-1080p-28nbspmm-dahua-p-150639.html>



## KAMERA IP F2C-PV Wi-Fi, Smart Dual Light Active Deterrence - 1080p 2.8 mm DAHUA

Cena	<b>225,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>F2C-PV</b>
Kod EAN	<b>6939554914508</b>



### Opis produktu

Kamera IP Wi-Fi z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem oraz dźwięku syreny

Standard:	IP
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	98 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 H.264B / H.264H
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, 10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	

		
Inteligentna analiza obrazu:	Detekcja człowieka	
Wybrane funkcje:	Funkcja aktywnego odstraszenia Smart Dual Light Wbudowany oświetlacz hybrydowy (LED - IR/biały) Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Obrót obrazu i odbicie lustrzane	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Detekcja ruchu Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	Android:
Domyślny adres IP:	192.168.1.108	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	
Pobór mocy:	≤ 6.5 W @ 12 V DC	
Obudowa:	Compact - Tworzywo sztuczne	
Kolor:	Biały + Czarny	
Klasa szczelności:	IP67	
Klasa ochrony mechanicznej:		
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C	
Waga:	0.26 kg	
Wymiary:	131 x 78 x 97 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski	
Producent / Marka:	DAHUA	
Gwarancja:	<b>3 lata</b>	