

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-2mp-ipcam-b2-28mm-p-139861.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2 2.8mm

Cena	183,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	39338-9
Kod EAN	6942160436975

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2 2.8mm

Tubowa zewnętrzna kamera IP **Hilook IPCAM-B2** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP67.

Najważniejsze cechy:

- Kamera zewnętrzna tubowa
- Przetwornik obrazu **1/2,7" Progressive Scan CMOS**
- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości **2 MPx**
- Wydajna technologia kompresji **H.265+**
- Wyraźne obrazowanie przy silnym podświetleniu dzięki technologii **DWDR**
- Odporność na wodę i kurz (**IP67**)
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia podczerwieni o dużym zasięgu **IR (30m)**
- **Zasilanie** 12 VDC/ PoE: 802.3af, klasa 3

Kamera IP HiLook bullet 2MP IPCAM-B2 znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

- Model: IPCAM-B2
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak

-
- Balans bieli: Tak
 - Strefy prywatności: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Nie
 - Obsługa kart pamięci: Nie
 - Max. liczba użytkowników: 32
 - Język interfejsu WEB: polski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 5 W
 - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
 - Audio: Nie
 - Typ obudowy: Tubowa
 - Kąt widzenia: 100°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
 - Obiektyw: Stały
 - Wandalooporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
 - NDAA: Nie