

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-2mp-ipcam-b2-50dl-4mm-p-139818.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-50DL 4mm

Cena	239,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	39343-9
Kod EAN	6942160436890

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-50DL 4mm

Tubowa zewnętrzna kamera IP **Hilook bullet 2MP IPCAM-B2-50DL** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP67.

Najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości obrazowanie w **rozdzielczości 2 MP**
- Obsługa wykrywania ludzi i pojazdów
- Smart **Dual-Light**: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- **Wbudowany mikrofon**, dzięki czemu dźwięk jest przedstawiony w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i kurz (**IP67**)
- Wydajna technologia kompresji **H.265+**

Kamera IP Hilook bullet 2MP IPCAM-B2-50DL znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

- Model: IPCAM-B2-50DL
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 4mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie

-
- Obsługa kart pamięci: Nie
 - Max. liczba użytkowników: 32
 - Język interfejsu WEB: polski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 6 W
 - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
 - Audio: Tak
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Typ obudowy: Tubowa
 - Kąt widzenia: 83°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
 - NDAA: Nie