

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ipc-hdw5541tm-ase-0280b-s3-black-wizmind-s-5nbsmpx-28nbspm-dahua-p-117588.html>



KAMERA IP IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-S3-BLACK WizMind S - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA

Cena	1 911,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-S3-BLACK
Kod EAN	6923172578686

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	111 ° (dane producenta) 106 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Inteligentna detekcja dźwięku Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 5 Mpx

Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)	
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour	
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20	
ONVIF:	22.06	
Wybrane funkcje:	<p>WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <p>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</p> <p>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</p> <p>Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</p> <p>Strefy prywatności - maks. 4</p> <p>Odbicie lustrzane obrazu w pionie lub w poziomie</p> <p>SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</p> <p>Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu</p> <p>Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja parkowania, szybki ruch, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy, liczenie ludzi - obsługa 4 niezależnych obszarów detekcji</p>	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS	Android:
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 192.168.1.108	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
Zasilanie:	PoE (802.3af), ePoE,	
Pobór mocy:	12 V DC / 600 mA ≤ 6.2 W @ 12 V DC	
Obudowa:	≤ 8.3 W @ PoE Dome - Metal + Plastik	
Kolor:	Czarny	
Klasa szczelności:	IP67	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C	
Waga:	0.47 kg	
Wymiary:	Ø 122 x 101 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, włoski	
Producent / Marka:	DAHUA	

altech24.pl



Gwarancja:

5 lat