

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ipc-hfw1430ds-saw-0360b-wi-fi-4nbpsmpx-36nbpsmm-dahua-p-168265.html>



## KAMERA IP IPC-HFW1430DS-SAW-0360B Wi-Fi - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>463,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>             |
| Numer katalogowy | <b>IPC-HFW1430DS-SAW-03</b> |
| Kod EAN          | <b>6923172539922</b>        |

### Opis produktu


Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 80 m

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny) Kamera spełnia klasę szczelności IP67

W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii DAHUA Wi-Fi, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA

|  |  |
|--|--|
| Standard:                                | TCP/IP   |
| Przetwornik:                             | 1/3 " Progressive Scan CMOS  |
| Wielkość matrycy:                        | 4 Mpx  |
| Rozdzielczość:                           | 2560 x 1440 - 4 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                                | 3.6 mm   |
| Kąt widzenia:                            | 76 °   |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 30 m   |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)   |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | ■  |
| Audio:                                   | Wbudowany mikrofon<br>Detekcja dźwięku   |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | Przesył audio po sieci<br>20 kl/s @ 4 Mpx<br>25 kl/s @ 3 Mpx   |
| Interfejs sieciowy:                      | Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n,   |

|  |   |
|--|---|
| Protokoły sieciowe:                    | 10/100 Base-T (RJ-45)<br>IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast  |
| WEB Server:                            | Wbudowany   |
| ONVIF:                                 | 20.06   |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a><br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>  |
| Domyślny adres IP:                     | DHCP  |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  |
| Porty dostępu przez www:               | 80, 37777   |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 37777   |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 37777   |
| Port ONVIF:                            | 80  |
| RTSP URL:                              | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy  |
| Wybrane funkcje:                       | Moduł Wi-Fi, Zasięg : 80 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA<br>D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego<br>Automatyczny balans bieli<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>Tryb dzień/noc<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>Detekcja ruchu - maks. 4 strefy - Detekcja człowieka |
| Zasilanie:                             | 12 V DC / 350 mA (zasilacz w komplecie)   |
| Pobór mocy:                            | ≤ 4.1 W   |
| Obudowa:                               | Compact - Metalowa  |
| Kolor:                                 | Biały   |
| Klasa szczelności:                     | IP67  |
| Wandaloodporna:                        |   |
| Temperatura pracy :                    | -40 °C ... 60 °C  |
| Waga:                                  | 0.48 kg   |
| Wymiary:                               | 166 x 70 x 129 mm   |
| Obsługiwane języki:                    | angielski, hiszpański, rosyjski   |
| Producent / Marka:                     | DAHUA   |
| Gwarancja:                             | <b>3 lata</b>   |