

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ipc-hfw1439tl1-a-il-0360b-smart-dual-light-37nbspx-36nbspmm-dahua-p-192568.html>

## KAMERA IP IPC-HFW1439TL1-A-IL-0360B Smart Dual Light - 3.7 Mpx 3.6 mm DAHUA



Cena	<b>432,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>IPC-HFW1439TL1-A-IL-0360B</b>
Kod EAN	<b>6923172570802</b>



### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwień). Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	78 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Gniazdo karty pamięci:	■
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■
Audio:	Wbudowany mikrofon Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	Zgodność ze standardem AAC 25 kl/s @ 3.7 Mpx

Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)	Android:
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	6	
ONVIF:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> 192.168.1.108	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
Inteligentna analiza obrazu:	Detekcja człowieka	
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Obrót obrazu i odbicie lustrzane Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy	
Zasilanie:	Strefy prywatności - maks. 4 PoE (802.3af),	
Pobór mocy:	12 V DC / 530 mA ≤ 6.4 W @ 12 V DC ≤ 7.7 W @ PoE	
Obudowa:	Compact - Metal + Plastik	
Kolor:	Biały + Czarny	
Klasa szczelności:	IP67	
Klasa ochrony mechanicznej:		
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C	
Waga:	0.31 kg	
Wymiary:	198 x 80 x 76 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	
Producent / Marka:	DAHUA	
Gwarancja:	<b>3 lata</b>	