

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ipc-hfw2449t-zas-il-27135-smart-dual-light-wizsense-4nbsmpx-27nbsp-135nbspmm-motozoom-dahua-p-173047.html>



KAMERA IP IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135 Smart Dual Light WizSense - 4 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Cena | 975,00 zł |
| Dostępność | dostępny |
| Numer katalogowy | IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135 |
| Kod EAN | 6939554923562 |



Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

| Standard: | IP |
|---|---|
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | 97 ° ... 28 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 60 m |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 56 dB |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | ■ |
| Audio: | Wbudowany mikrofon, Wejście na mikrofon zewnętrzny, Wyjście audio, |

| | | |
|--|--|----------|
| | Detekcja dźwięku, Obsługa dwukierunkowego audio | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 @ 4 Mpx 25 k/s @ 3.7 Mpx | |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) | |
| WEB Server: | Wbudowany | |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 | |
| ONVIF: |  | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS | Android: |
| Domyślny adres IP: | iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 192.168.1.108 | |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 | |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 | |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 | |
| Port ONVIF: | 80 | |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy | |
| Inteligentna analiza obrazu: | wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów | |
| Wybrane funkcje: | Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Obiektyw motozoom WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Obrót obrazu i odbicie lustrzane Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy | |
| Zasilanie: | Strefy prywatności - maks. 4 PoE (802.3af), | |
| Pobór mocy: | 12 V DC / 850 mA (max) ≤ 10.2 W @ 12 V DC | |
| Obudowa: | ≤ 12.7 W @ PoE Compact - Metalowa | |
| Kolor: | Biały | |
| Klasa szczelności: | IP67 | |
| Klasa ochrony mechanicznej: |  | |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C | |
| Waga: | 0.76 kg | |
| Wymiary: | 238 x 91 x 91 mm | |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski | |

| | |
|--------------------|---------------|
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |