

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ipc-hfw3441t-as-p-0210b-wizsense-47nbsmpx-21nbspmm-dahua-p-168052.html>



KAMERA IP IPC-HFW3441T-AS-P-0210B WizSense - 4.7 Mpx 2.1 mm DAHUA

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena | 1 075,00 zł |
| Dostępność | dostępny |
| Numer katalogowy | IPC-HFW3441T-AS-P-02 |
| Kod EAN | 6923172540041 |



Opis produktu

Kamera IP z obiektywem szerokokątnym "rybie oko"

Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu

| | |
|-----------------------------|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.1 mm |
| Kąt widzenia: | 170 ° - LDC - korekcja dystorsji obiektywu - funkcja włączona 180 ° - LDC - korekcja dystorsji obiektywu - funkcja wyłączona |
| Zasięg oświetlacza IR: | 20 m |
| Interfejs RS-485: | ■ |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio |

| | | |
|--|---|----------|
| | Obsługa dwukierunkowego audio | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | Detekcja dźwięku 20 kl/s @ 4.7 Mpx | |
| Interfejs sieciowy: | 25 kl/s @ 4 Mpx 10/100 Base-T (RJ-45) | |
| Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP | |
| WEB Server: | Wbudowany | |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 | |
| ONVIF: |  | |
| Wybrane funkcje: | <p>WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <p>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</p> <p>F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</p> <p>SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu</p> <p>SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</p> <p>EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów</p> <p>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</p> <p>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</p> <p>Konfigurowalne strefy prywatności</p> <p>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</p> <p>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</p> <p>Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</p> <p>Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny - sabotaż wideo</p> | |
| Zasilanie: | PoE (802.3af), 12 V DC / 330 mA | |
| Pobór mocy: | ≤ 4 W @ 12 V DC ≤ 6.5 W @ PoE | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS | Android: |
| Domyślny adres IP: | iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 192.168.1.108 | |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 | |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 | |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 | |
| Port ONVIF: | 80 | |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy | |
| Obudowa: | Compact - Metalowa | |
| Kolor: | Biały | |
| Klasa szczelności: | IP67 | |
| Wandaloodporna: |  | |

| | |
|---------------------|--|
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.97 kg |
| Wymiary: | 249 x 91 x 90 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |