

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ipc-pdw3849-a180-as-pv-0280b-black-panoramyczna-tioc-full-color-76nbsmpmx-2-x-28nbspmm-dahua-p-207876.html>



## KAMERA IP IPC-PDW3849-A180-AS-PV-0280B-BLACK PANORAMICZNA TiOC Full-Color - 7.6 Mpx 2 X 2.8 mm DAHUA

Cena	<b>1 468,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B-BLACK</b>
Kod EAN	<b>6923172550781</b>


### Opis produktu

Panoramyczna kamera z serii TiOC z bardzo czułym przetwornikiem, idealna w miejscach o niedostatecznych warunkach oświetleniowych. Seria kamer **DAHUA TiOC** to nowoczesne kamery IP łączące w sobie 3 innowacyjne technologie: **Dahua Full-Color** - obraz w kolorze 24/7, **Wiz-Sense** - funkcje sztucznej inteligencji AI oraz **aktywne odstraszanie** audio-wizualne.

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą migającego czerwonego i niebieskiego światła oraz dźwięku syreny.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:	IP
Rozdzielczość:	4096 x 1860 - 7.6 Mpx , 3632 x 1632 - 6 Mpx , 3040 x 1368 - 4.1 Mpx , 1200 x 530 - 0.6 Mpx , 1920 x 860 - 1.6 Mpx , 960 x 432 - 0.4 Mpx
Przetwornik:	2 x 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2 x 2.8 mm
Kąt widzenia:	180 °
Zasięg oświetlacza IR:	25 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	20 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	AI H.265 / Smart H.265+ / H.265 / AI H.264 / Smart H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon Wbudowany głośnik Obsługa dwukierunkowego audio, Wejście Audio

	Wyjście Audio Detekcja dźwięku 20 kl/s @ 7.6 Mpx	
Prędkość transmisji strumienia głównego:		
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)	
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20	
ONVIF:		
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów zmiana sceny	
Wybrane funkcje:	<p>Funkcja aktywnego odstraszenia, - Aktywne odstraszenie intruzów działa na zasadzie migającego niebieskiego i czerwonego światła oraz dźwięku syreny Alarm świetlny oraz dźwiękowy Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody Smart Dual Light - Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżyć i śledzić wiele osób i/lub pojazdów SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu Funkcja Smart Search Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc Full Color - kolorowy tryb nocny Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</p>	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Wykrywanie sabotażu wideo Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	Android:
Domyślny adres IP:	192.168.1.108	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	

RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 725 mA
Pobór mocy:	≤ 10.85 W @ PoE
Obudowa:	≤ 8.7 W @ 12 V Dome - Metalowa
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	■
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.96 kg
Wymiary:	Ø 122 x 135 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>