

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ipc-pfw5849-a180-e2-aste-0360b-panoramiczna-full-color-wizmind-73nbspmx-2-x-36nbspmm-dahua-p-192974.html>



KAMERA IP IPC- PFW5849-A180-E2-ASTE-0360B PANORAMICZNA Full-Color WizMind - 7.3 Mpx 2 X 3.6 mm DAHUA

Cena	6 631,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	IPC- PFW5849-A180-E2-ASTE-0360B
Kod EAN	6923172582485

Opis produktu

Panoramiczna kamera z serii Full-color, WizMind z bardzo czułym przetwornikiem, idealna w miejscach o niedostatecznych warunkach oświetleniowych. Dzięki swojej budowie doskonale nadaje się do monitorowania obszaru panoramy dookoła miejsca montażu.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:	IP
Rozdzielczość:	4096 x 1800 - 7.3 Mpx , 3840 x 1680 - 6 Mpx , 3840 x 1080 - 4.1 Mpx , 2880 x 1264 - 3.6 Mpx , 1920 x 832 - 1.6 Mpx
Przetwornik:	2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2 x 3.6 mm
Kąt widzenia:	180 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Czułość:	0.0005 Lux / F1.0 (kolor)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wejście na mikrofon zewnętrzny,

	Wbudowany głośnik Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio	Android:
Prędkość transmisji strumienia głównego:	Detekcja dźwięku 20 kl/s @ 7.3 Mpx	
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)	
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20	
ONVIF:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS	
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 192.168.1.108	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
Inteligentna analiza obrazu:	przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów detekcja parkowania detekcja zgromadzenia ludzi liczenie ludzi - Obsługa zarządzania obszarem lub kolejką oraz możliwość konfiguracji do 4 reguł mapa cieplna	
Wybrane funkcje:	porzucony/brakujący obiekt EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc Full Color - kolorowy tryb nocny Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 8 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Alarm świetlny oraz dźwiękowy	
Zasilanie:	Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody PoE (802.3at), ePoE, 12 V DC / 1.02 A	

Pobór mocy:	≤ 13.8 W @ PoE ≤ 12.3 W @ 12 V
Obudowa:	Compact - Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	1.41 kg
Wymiary:	301 x 128 x 120 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata