

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-obrotowa-wewnetrzna-h2c-hero-c1-wi-fi-1080p-28nbspmm-dahua-p-155519.html>



KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA H2C Hero C1 Wi-Fi - 1080p 2.8 mm DAHUA

Cena	192,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	H2C
Kod EAN	6923172551344

Opis produktu

Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwi użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m. Kamera nie posiada wbudowanego interfejsu web, konfiguracja tylko przez aplikację DMSS

Urządzenie idealnie sprawdza się np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglądem obrazu za pomocą smartfona oraz możliwością dwukierunkowej transmisji dźwięku

Standard:	IP
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm @ F2.0
Kąt widzenia:	86 °
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Zakres obrotu w poziomie:	325 °
Zakres obrotu w pionie:	-20 ° ... 100 °
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / H.264B / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45), 2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

WEB Server:	■
ONVIF:	■
Inteligentna analiza obrazu:	Inteligentne rozpoznawanie ludzkiej sylwetki oraz śledzenie ruchu osoby
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n Tryb dzień/noc (color/b&w) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Obrót obrazu i odbicie lustrzane Detekcja ruchu
Dostęp z telefonu komórkowego:	Tryb prywatny Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	DHCP
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	■
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	■
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie:	5 V DC / 1 A - z portu USB-C (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	■
Klasa ochrony mechanicznej:	■
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	76 x 96 x 130 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata