

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-szybkooobrotowa-zewnetrzna-ds-2de2a404iw-de3c0s6c-37nbsmpmx-28nbsp-12nbspmm-hikvision-p-150894.html>



KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE2A404IW- DE3(C0)(S6)(C) - 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm Hikvision

Cena	1 182,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C)
Kod EAN	6931847136918

Opis produktu






Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia pracę w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o dużym zakresie regulacji kąta widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w każdych warunkach. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	3.7 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	97 ° ... 32 °
Zoom optyczny:	x 4
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Prędkość obrotowa przy presetach:	100 °/s (poziom) 100 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 100 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 100 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	355 ° - Obrót głowy jest ograniczony krańcówką

Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °	
Interfejs RS-485:		
Liczba presetów:	300	
Skanowanie w poziomie:		
Ustawiane trasy ruchu:		
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
Wejścia / wyjścia alarmowe:		
Audio:	Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 3.7 Mpx	
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)	
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20	
ONVIF:		
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	Android: Darmowa
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia Obsługa NAS - Network Attached Storage ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Strefy prywatności - maks. 24 Detekcja ruchu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Obrót obrazu i odbicie lustrzane Inteligentna analiza obrazu : porzucony/brakujący obiekt, przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w	

Zasilanie:	obszar / wyjścia z obszaru, sabotaż wideo, detekcja twarzy PoE (802.3af),
Pobór mocy:	12 V DC / 760 mA ≤ 9.2 W @ 12 V DC
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.61 kg
Wymiary:	Ø 131 x 102 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	327000399
Gwarancja:	3 lata