

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-zewnetrzna-ds-2se4c225mwg-e26f0-tandemvu-colorvu-1080p-48nbsp-120nbspmm-hikvision-p-129141.html>



KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2SE4C225MWG- E/26(F0) TandemVu ColorVu - 1080p 4.8 ... 120 mm Hikvision

Cena	3 210,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2SE4C225MWG-E/26(F0)
Kod EAN	6931847199616

Opis produktu

Kamera IP szybkoobrotowa, oprócz tradycyjnego modułu kamery PTZ, posiada również zamontowany w tej samej obudowie moduł kamery panoramicznej. Seria tych kamer może być stosowana przy monitorowaniu dużych przestrzeni w wysokiej rozdzielczości, takich jak rzeki, drogi, linie kolejowe, lotniska, place, parki, miejsca spotkań, itp.

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia pracę w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o dużym zakresie regulacji kąta widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w każdych warunkach. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Kamera z serii ColorVu pozwala uzyskać wyraźny, kolorowy obraz nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	Kamera PTZ : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS, Kamera 2 : 1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	Kamera PTZ : 2.1 Mpx Kamera 2 : 6 Mpx
Rozdzielczość:	Kamera PTZ : 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p, Kamera 2 : 3632 x 1632 - 6 Mpx 3680 x 1656 - 6 Mpx
Obiektyw:	Kamera PTZ : 4.8 ... 120 mm Kamera 2 : 2.8 mm
Kąt widzenia:	Kamera PTZ : 55 ° ... 2.4 °, Kamera 2 : 180 ° - Obraz panoramiczny x 25
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	100 m @ Kamera PTZ
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m @ Kamera 2

Prędkość obrotowa przy presetach:	80 °/s (poziom)	Android: Darmowa
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 80 °/s (poziom)	
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° - ciągły	
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °	
Interfejs RS-485:		
Liczba presetów:	300	
Skanowanie w poziomie:		
Ustawiane trasy ruchu:	8	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1	
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Detekcja dźwięku	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	Cyfrowa redukcja szumu Kamera PTZ : 25 kl/s @ 1080p Kamera 2 : 25 kl/s @ 6 Mpx	
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)	
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20	
ONVIF:		
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect	Android: Darmowa
Domyślny login / hasło administratora:	iOS. Darmowa aplikacja Hik-Connect admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Kamera PTZ - Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Kamera 2 - Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/	
Wybrane funkcje:	Inteligentne śledzenie obiektów WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję	

	lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Obsługa NAS - Network Attached Storage Strefy prywatności Inteligentny system pozycjonowania 3D Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - wykrywanie do 5 twarzy jednocześnie Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem PoE (802.3at),
Zasilanie:	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 24 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały + Czarny
Temperatura pracy :	-30 °C ... 65 °C
Klasa szczelności:	IP66
Waga:	2.88 kg (bez uchwytu)
Wymiary:	Ø 166 x 303 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	327001142
Gwarancja:	3 lata