

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-t4a-pv-0360b-wi-fi-smart-dual-light-active-deterrence-37nbsmpx-36nbspmm-dahua-p-174356.html>



KAMERA IP T4A-PV-0360B Wi-Fi, Smart Dual Light Active Deterrence - 3.7 Mpx 3.6 mm DAHUA

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 279,00 zł |
| Dostępność | dostępny |
| Numer katalogowy | T4A-PV-0360B |
| Kod EAN | 6939554914614 |



Opis produktu

Kamera IP Wi-Fi z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 Mpx

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszenia intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem oraz dźwięku syreny

| Standard: | IP |
|---|--|
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 3.6 mm |
| Kąt widzenia: | 78 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 56 dB |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | ■ |
| Audio: | Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio Wyjście audio |

| | |
|--|---|
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | Detekcja dźwięku 25 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs: | Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: |  |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS |
| Domyślny adres IP: | iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Inteligentna analiza obrazu: | Detekcja osób |
| Wybrane funkcje: | Funkcja aktywnego odstraszenia D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Obrót obrazu i odbicie lustrzane Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy - Detekcja człowieka |
| Zasilanie: | Strefy prywatności - maks. 4 12 V DC / 600 mA (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | ≤ 7.1 W |
| Obudowa: | Dome - Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej: |  |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.32 kg |
| Wymiary: | Ø 110 x 102 mm |
| Obsługiwane języki: | hiszpański, angielski, rosyjski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |

Android: