

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-tioc-20-dahua-ipc-hdw3549h-as-pv-0280b-s4-p-165556.html>



KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4

Cena	1 064,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	40157-9
Kod EAN	6923172580146

Opis produktu

KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4

- przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
 - kompresja: **H.265+**/ H.265/ H.264+/ MJPEG
 - rozdzielczość: **2592x1944 @ 20 kl/s**
 - ilość pikseli: **5Mpx**
 - czułość: 0.003lux/F1.0
 - obiektyw: **2.8mm**
 - oświetlacz: **1 dioda światła białego** (zasięg do 30m)
 - reflektor podczerwieni (zasięg do 30m)
 - AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
 - Full Color - kolorowy obraz przez całą dobę
 - **wbudowany mikrofon i głośnik**
 - dwukierunkowa transmisja audio
 - wejścia/wyjścia audio: 1/1
 - wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
 - obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
 - podgląd obrazu: Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
 - urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
 - obudowa: klasa szczelności (**IP67**)
 - zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
-
- Model: IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4
 - Rodzaj przetwornika: CMOS
 - Wielkość przetwornika: 1/2.7"
 - Widoczność w nocy: 30 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 2880x1620
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
 - WDR: Tak
 - Balans bieli: Tak
 - Współczynnik S/N: >56 dB
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Tak

-
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
 - Max. liczba użytkowników: 20
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 8.8 W
 - Czułość przetwornika: 0.003 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on)
 - Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
 - Audio: Tak
 - Wejścia/wyjścia audio: 1/1
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowany głośnik: Tak
 - Typ obudowy: Kopułkowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Kąt widzenia: 97°
 - Rozdzielczość kamery: 5MPX
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
 - NDAA: Nie