

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-pt-ip-obrotowa-zewnetrzna-h3d-3f-hero-dual-d1-wi-fi-6-3nbsmpx-36nbspmm-dahua-p-192450.html>



## KAMERA PT IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA H3D-3F Hero Dual D1 Wi-Fi 6, - 3 Mpx 3.6 mm DAHUA

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>302,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>H3D-3F</b>        |
| Kod EAN          | <b>6939554941856</b> |

### Opis produktu

Zewnętrzna kamera IP wyposażona w dwa niezależne moduły kamer, nieruchomy oraz obrotowy PT (Pan-Tilt) z obiektywami o stałych ogniskowych. Obydwa moduły kamer umożliwiają obserwację monitorowanej sceny na dwóch kanałach w tym samym czasie.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

|                                           |                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | IP                                                                        |
| Rozdzielczość:                            | Kamera PT, Kamera 2 : 2304 x 1296 - 3 Mpx                                 |
| Przetwornik:                              | Kamera PT, Kamera 2 : 1/3.2 " Progressive Scan CMOS                       |
| Obiektyw:                                 | Kamera PT, Kamera 2 : 3.6 mm                                              |
| Kąt widzenia:                             | Kamera PT, Kamera 2 : 79 °                                                |
| Zoom optyczny:                            | ■                                                                         |
| Zoom cyfrowy:                             | ■                                                                         |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 30 m @ Kamera PT, Kamera 2                                                |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m @ Kamera PT                                                          |
| Zakres obrotu w poziomie:                 | Kamera PT : 0 ° ... 349 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawędzią      |
| Zakres obrotu w pionie:                   | Kamera PT : -5 ° ... 90 °<br>Kamera 2 : -10 ° ... 15 ° (regulacja ręczna) |
| Interfejs RS-485:                         | ■                                                                         |
| Skanowanie w poziomie:                    | ■                                                                         |
| Ustawiane trasy ruchu:                    | ■                                                                         |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265                                                                     |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               | ■                                                                         |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio:                                   | Wbudowany mikrofon,<br>Wbudowany głośnik - Syrena alarmowa<br>Detekcja dźwięku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Obsługa dwukierunkowego audio<br>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a><br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | Kamera PT, Kamera 2 : 15 kl/s @ 3 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interfejs sieciowy:                      | Wi-Fi 6, IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax<br>10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Szybkie parowanie z Bluetooth<br>Obsługa kart Micro SD do 256GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| WEB Server:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ONVIF:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Domyślny adres IP:                       | 192.168.1.108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Porty dostępu przez www:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Port ONVIF:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RTSP URL:                                | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inteligentna analiza obrazu:             | Detekcja człowieka<br>Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz zwierząt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wybrane funkcje:                         | Inteligentne śledzenie obiektów<br>Wbudowany moduł Wi-Fi<br>Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy - Aktywne odstraszenie intruzów działa na zasadzie migającego białego światła oraz alarmu dźwiękowego<br>D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>Obrót obrazu i odbicie lustrzane<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>Tryb dzień/noc<br>Automatyczny balans bieli<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu<br>Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie |
| Obudowa:                                 | Detekcja ruchu<br>Mini Speed Dome, Plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kolor:                                   | Biały + Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Klasa szczelności:                       | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klasa odporności mechanicznej:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zasilanie:                               | 5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pobór mocy:                              | ≤ 2.3 W (typowo),<br>5.2 W (max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura pracy :                      | -10 °C ... 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga:                                    | 0.23 kg (z uchwytem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Wymiary:            | 81 x 126 mm (z uchwytem) |
| Obsługiwane języki: | angielski                |
| Producent / Marka:  | DAHUA                    |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>            |