

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-solarna-ip-zewnetrzna-ipc-k9dcp-3t0we-v2-wi-fi-cell-3c-all-in-one-3nbsmpx-28nbspmm-imou-p-192616.html>



KAMERA SOLARNA IP, ZEWNĘTRZNA IPC-K9DCP-3T0WE- V2 Wi-Fi CELL 3C ALL IN ONE - 3 Mpx 2.8 mm IMOU

Cena	249,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	IPC-K9DCP-3T0WE-V2
Kod EAN	6976391038820

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2304 x 1296 (3 Mpx) Dołączony w zestawie panel solarny z wbudowanym akumulatorem umożliwia pracę kamery w miejscach gdzie występuje problem z doprowadzeniem zasilania Wbudowana czujka PIR pozwala na automatyczne przejście kamery z trybu czuwania do stanu aktywnego

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m

W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA

Uwaga! Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2304 x 1296 - 3 Mpx
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	98 °
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio, Redukcja szumu i echa Syrena alarmowa : 110 dB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	15 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz

WEB Server:	■	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja IMOU	aplikacja
Domyślny login / hasło administratora:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Domyślny adres IP:	DHCP	
Porty dostępu przez www:	■	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	■	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	■	
RTSP URL:	■	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB	
Wybrane funkcje:	<p>Smart Color Night Vision: obsługa 4 trybów nocnych zapewnia kamerze doskonałą widoczność nawet w zupełnej ciemności</p> <p>D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 8x</p> <p>Wbudowany oświetlacz światła białego (LED)</p> <p>Full Color - kolorowy tryb nocny</p> <p>Funkcja aktywnego odstraszenia - Aktywne odstraszenie intruzów działa na zasadzie migającego białego światła oraz alarmu dźwiękowego,</p> <p>Alarm świetlny oraz dźwiękowy</p> <p>Harmonogram nagrywania</p> <p>Ustawiana przez użytkownika strefa detekcji</p> <p>Wbudowana czujka PIR</p> <p>Detekcja ruchu</p> <p>Detekcja człowieka</p> <p>Zapis zdarzeń na karcie micro SD</p> <p>Nagrywanie poklatkowe</p> <p>Tryby pracy : 5</p> <p>Tryb prywatny</p> <p>Chmura IMOU</p> <p>Przycisk RESET</p> <p>Przycisk ON/OFF</p> <p>Alarm niskiego poziomu baterii</p> <p>Kompatybilność z Amazon Alexa</p>	
Klasa szczelności:	IP66	
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	≤ 120 dni (w trybie oszczędnym) - 20 zdarzeń @ 8 s do zapisu / 1 dzień	
Ładowanie akumulatora:	500 ... 600 mAh @ 2 h (bezpośrednie światło słoneczne)	
Zasilanie:	5 V DC / 2 A - z portu USB-C, Panel fotowoltaiczny : 2.2 W - wbudowany akumulator	
Pobór mocy:	5000 mAh ≤ 3.5 W	
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C	
Waga:	0.36 kg	
Wymiary:	168 x 97 x 70 mm (kamera)	
Obsługiwane języki:	■	
Producent / Marka:	DAHUA / IMOU	
Gwarancja:	2 lata	

altech24.pl

