

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd1723g2-iz28-12mmpl-1080p-hikvision-p-192823.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD1723G2-IZ(2.8-12MM)PL - 1080p Hikvision

Cena	608,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CD1723G2-IZ(2.8-12MM)PL
Kod EAN	6942160472782

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu, gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:	IP
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	102 ° ... 31 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	

Inteligentna analiza obrazu:	Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)	Android: Darmowa
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu EXIR 2.0 - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Konfigurowalne strefy prywatności Obrót obrazu i odbicie lustrzane Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Funkcja alarmu - sabotaż wideo	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Przycisk RESET Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect	
Domyślny adres IP:	iOS. Darmowa aplikacja Hik-Connect 192.168.1.64	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	
Zasilanie:	PoE (802.3af),	
Pobór mocy:	12 V DC / 800 mA ≤ 11.5 W @ PoE (802.3af/at)	
Obudowa:	≤ 9.6 W @ 12 V DC Dome - Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Waga:	0.83 kg	
Wymiary:	Ø 141 x 100 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski	
Producent / Marka:	Hikvision	
SAP Code:	311327297	
Gwarancja:	3 lata	

