

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd1743g2-lizu28-12mmp-l-smart-hybrid-light-37nbsmpx-hikvision-p-192491.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD1743G2-LIZU(2.8-12MM)PL Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision

Cena	882,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CD1743G2-LIZU(2.8-12MM) PL
Kod EAN	6942160472591


Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Uwaga! Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	97 ° ... 30 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Interfejs RS-485:	■
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■
Audio:	Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Redukcja szumu i echa

Interfejs sieciowy:	Zgodność ze standardem AAC 10/100 Base-T (RJ-45)	
WEB Server:	Wbudowany, Web Viewer	
Maks. liczba użytkowników on-line:	6	
ONVIF:		
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 1080p	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	
Wybrane funkcje:	Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Obiektyw motozoom WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu filtrowanie adresów IP Automatyczny balans bieli BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu	
Zasilanie:	Przycisk RESET PoE (802.3af), 12 V DC / 800 mA	
Pobór mocy:	≤ 12 W @ PoE (802.3af/at) ≤ 9.6 W @ 12 V DC	
Obudowa:	Dome - Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa ochrony mechanicznej:	IK08	
Klasa szczelności:	IP67	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Waga:	0.5 kg	
Wymiary:	Ø 120 x 90 mm	
Obsługiwane języki:	polski	
Producent / Marka:	Hikvision	

SAP Code:	311327300
Gwarancja:	2 lata