

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd2167g3-lis2uy28mmp-l-colorvu-30-6nbpsmpx-hikvision-p-207753.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD2167G3-LIS2UY(2.8MM)PL ColorVu 3.0 - 6 Mpx Hikvision

Cena	1 271,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CD2167G3-LIS2UY(2.8MM) PL
Kod EAN	6936422132989

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 6 MPx. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu, gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.


Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af, sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Uwaga! Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light / ColorVu, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

Obudowa kamery, poza wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń i wody IP67, jest zabezpieczona przed korozją w stopniu odpowiadającym spełnieniu rygorystycznych kryteriów kategorii 4X w klasyfikacji NEMA.

Standard:	IP
Rozdzielczość:	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	109 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon : 2 szt., Wejście na mikrofon zewnętrzny,

	Wyjście audio, Przesył audio po sieci, Zgodność ze standardem AAC, Redukcja szumu i echa 25 kl/s @ 6 Mpx	
Prędkość transmisji strumienia głównego:		
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)	
WEB Server:	Wbudowany, Web Viewer	
Maks. liczba użytkowników on-line:	6	
ONVIF:		
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie przekroczenie linii wejście w oznaczony obszar opuszczenie oznaczonego obszaru klasyfikacja ludzi i pojazdów zmiana sceny	
Wybrane funkcje:	Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia filtrowanie adresów IP BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Automatyczny balans bieli ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Wykrywanie sabotażu wideo Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect iOS- Darmowa aplikacja Hik-Connect	Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 750 mA	
Pobór mocy:	≤ 10.5 W @ PoE (802.3af/at)	



Obudowa:	≤ 9 W @ 12 V DC Dome - Stop aluminium, Zabezpieczenie przed korozją zgodne z wymogami NEMA 4X
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.64 kg
Wymiary:	Ø 122 x 98 mm
Obsługiwane języki:	polski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311331434
Gwarancja:	3 lata