

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ipc-hdbw3849e-as-il-0280b-black-wizsense-smart-dual-light-8nbsmpmx-4k-uhd-28nbspmm-dahua-p-208075.html>



KAMERA WANDALOODPORNIA IP IP C-HDBW3849E-AS-IL-0280B-BLACK WizSense Smart Dual Light - 8 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA


Cena	1 114,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	IPC-HDBW3849E-AS-IL-0280B-BLACK
Kod EAN	6939554920561

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu Smart H.265+/H.264+ zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8 MPx

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8 Mpx 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	110 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	AI H.265 / Smart H.265+ / H.265 / AI H.264 / Smart H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wejście Audio, Wyjście Audio,

Prędkość transmisji strumienia głównego:	Detekcja dźwięku 25 kl/s @ 8 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Inteligentna analiza obrazu:	<p>wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu</p>
Wybrane funkcje:	<p>ustawienia optymalnych parametrów obrazu Smart Dual Light - Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Smart Illumination - automatyczna regulacja mocy oświetlacza w celu uniknięcia przeświecienia obrazu WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc - automatyczny filtr ICR WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 4 Obrót obrazu i odbicie lustrzane</p>
Dostęp z telefonu komórkowego:	LDC - korekcja dystorsji obiektywu Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 520 mA
Pobór mocy:	≤ 6.2 W @ 12 V DC ≤ 8.2 W @ PoE
Obudowa:	Dome - Metalowa

Android:

Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.53 kg
Wymiary:	Ø 112 x 89 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata