

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/karta-wlan-usb-archer-t2u-150nbspmbs-24nbspghz-433nbspmbs-5nbspghz-tp-link-p-198892.html>



## KARTA WLAN USB ARCHER-T2U 150 Mb/s @ 2.4 GHz, 433 Mb/s @ 5 GHz TP-LINK

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>72,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ARCHER-T2U</b>    |
| Kod EAN          | <b>6935364089917</b> |

### Opis produktu

Karta bezprzewodowa jest praktycznym urządzeniem do zastosowań w sieciach WiFi. Karta wykorzystuje interfejs USB, dzięki czemu znakomicie nadaje się do komputerów przenośnych.

Posiada bardzo szeroką gamę opcji szyfrowania, przez co sieć może być lepiej zabezpieczona przed ingerencją intruzów.

Konfiguracja karty jest bardzo prosta. Załączone oprogramowanie monitoruje pracę karty i stan połączenia. Może także pracować w roamingu pomiędzy punktami dostępowymi w trybie Infrastructure.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługiwane standardy: | IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz                                                                                                                                                                                                         |
| Chipset radiowy:       | Atheros                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obsługiwane prędkości: | 150 Mb/s @ 2.4 GHz ,<br>433 Mb/s @ 5 GHz                                                                                                                                                                                                                        |
| Tryby pracy:           | Ad-Hoc, Infrastructure                                                                                                                                                                                                                                          |
| Modulacja:             | DBPSK / DQPSK / CCK / OFDM / 16-QAM / 64-QAM                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ anteny:            | Wewnętrzna                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interfejs:             | USB                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zakres częstotliwości: | 2.4 GHz<br>5 GHz                                                                                                                                                                                                                                                |
| Czułość odbiornika:    | 11a 54M : -94 dBm<br>11n HT20 MCS0 : -94 dBm<br>11n HT20 MCS7 : -77 dBm<br>11n HT40 MCS0 : -92 dBm<br>11n HT40 MCS7 : -74 dBm<br>11ac VHT80 MCS0 : -89 dBm<br>11ac VHT80 MCS9 : -64 dBm<br>2.4 GHz<br>11b 1M : -99 dBm<br>11b 11M : -91 dBm<br>11g 6M : -94 dBm |

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 11g 54M : -77 dBm<br>11n HT20 MCS0 : -95 dBm<br>11n HT20 MCS7 : -76 dBm<br>11n HT40 MCS0 : -92 dBm<br><del>11n HT40 MCS7 : -73 dBm</del> |
| Bezpieczeństwo połączenia: | WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x Radius                                                                                          |
| Dołączone sterowniki:      | Windows, Mac OS X, Linux                                                                                                                 |
| Certyfikaty:               | FCC, CE, RoHS                                                                                                                            |
| Temperatura pracy:         | 0 °C ... 40 °C                                                                                                                           |
| Waga:                      | 0.006 kg                                                                                                                                 |
| Wymiary:                   | 41 x 20 x 9 mm                                                                                                                           |
| Producent / Marka:         | TP-LINK                                                                                                                                  |
| Gwarancja:                 | <b>3 lata</b>                                                                                                                            |