

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kontroler-dostepu-asi1212f-dahua-p-196232.html>



KONTROLER DOSTĘPU ASI1212F DAHUA

Cena	314,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ASI1212F
Kod EAN	6939554986246

Opis produktu

Kontroler ASI1212F może pracować w trybie autonomicznym lub trybie sieciowym. Urządzenie umożliwia jednostronną lub dwustronną kontrolę przejścia. W przypadku kontroli dwustronnej do kontrolera należy dołączyć zewnętrzny czytnik dostępu serii ASR lub czytnik wyposażony w interfejs Wiegand.

Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	1 ... 3 cm
Wbudowana klawiatura:	<input type="checkbox"/>
Praca autonomiczna:	<input type="checkbox"/>
Współpraca z akumulatorem:	<input type="checkbox"/>
Linie wejściowe:	3
Linie wyjściowe:	3
Czas identyfikacji:	
Komunikacja:	RS-485 Wiegand LAN
Interfejs RS-485:	<input type="checkbox"/>
Interfejs RS-232:	<input type="checkbox"/>
Interfejs Wiegand:	<input type="checkbox"/>
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	<input type="checkbox"/>

Gniazdo karty pamięci:	
Pamięć wewnętrzna:	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
Zasilanie:	12 V DC / 1 A
Wybrane cechy:	<p>Wbudowany wyświetlacz LCD 240 x 320 px - 2.8 " pojemnościowy ekran dotykowy</p> <p>Wbudowany czytnik linii papilarnych</p> <p>Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych</p> <p>Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ASR (obustronna kontrola przejścia)</p> <p>Tryby identyfikacji : Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Odcisk palca, PIN, Dowolna kombinacja powyższych</p> <p>Zdalna weryfikacja dostępu</p> <p>Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża</p> <p>Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia</p> <p>Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi</p> <p>30000 zaindeksowanych użytkowników</p> <p>Możliwość konfiguracji grup dostępu</p> <p>128 harmonogramów czasowych</p> <p>128 stref czasowych wewnątrz harmonogramu</p> <p>Ustawienia świąteczne</p> <p>Anti-passback</p> <p>Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy</p> <p>Programowanie zdalne z komputera</p>
Klasa szczelności:	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 ... 90 % (bez kondensacji)
Wymiary:	115 x 115 x 32 mm
Waga:	0.22 kg
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata