

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ladowarka-acagm06-gc-green-cell-p-192758.html>

## ŁADOWARKA ACAGM06-GC Green Cell



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>85,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ACAGM06-GC</b>    |
| Kod EAN          | <b>5903317222354</b> |

### Opis produktu

Inteligentna ładowarka akumulatorów ACAGM06-GC, przeznaczona jest do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych oraz AGM stosowanych w samochodach, quadach, łodziach, kosiarkach, motocyklach, motorowerach, itp.

Sterowanie procesorowe zapewnia w pełni automatyczny, wieloetapowy proces ładowania i umożliwia utrzymanie akumulatora w stanie naładowanym

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ akumulatora:            | 6 V, 12 V : kwasowo-ołowiowy, Żelowy, AGM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pojemność akumulatora:      | 6 V : 1.2 Ah ... 14 Ah,<br>12 V : 1.2 Ah ... 50 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prąd ładowania akumulatora: | 6 V : 1 A,<br>12 V : 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wskaźnik LED:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wyświetlacz LCD:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Długość przewodów:          | 1.40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wybrane cechy:              | Tryb efektywnego ładowania akumulatorów w niskich temperaturach ( $\leq 0^{\circ}\text{C}$ )<br>W komplecie dwa typy zakończeń przewodu do przyłączenia akumulatora (klemy i konektory oczkowe)<br>Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe<br>Ochrona przed przeładowaniem<br>Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji<br>Izolowane zaciski krokodylowe<br>Urządzenie może pracować zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynku |
| Zasilanie:                  | 220 ... 240 V AC / 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pobór mocy:                 | max. 70 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Klasa szczelności:          | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura pracy:          | -10 °C ... 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waga:                       | 0.14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wymiary:                    | 80 x 71 x 49 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Producent / Marka:          | Green Cell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|            |        |
|------------|--------|
| Gwarancja: | 2 lata |
|------------|--------|