

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ladowarka-chlfp1220-m8-europower-p-208114.html>

## ŁADOWARKA CHLFP/12/20-M8 EUROPOWER





Cena	<b>362,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CHLFP/12/20-M8</b>
Kod EAN	<b>5902887096723</b>

### Opis produktu

Ładowarka CHLFP/12/20-M8 przeznaczona jest do ładowania akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych

Proces ładowania odbywa się dwuetapowo CC-CV, w pierwszym etapie ładowarka ładuje stałoprądowo z ograniczeniem prądowym równym znamionowej wartości prądu ładowarki. Następnie, po osiągnięciu przez akumulator odpowiedniego poziomu napięcia, rozpoczyna się ładowanie stałym napięciem. Ładowarka sama automatycznie kończy proces ładowania. Dodatkowo wyposażona jest w zabezpieczenie przed przeładowaniem, przed zwarcie oraz przeciążeniem prądowym.

Uwaga! Brak zabezpieczenia przed odwrotnym podłączenie polaryzacji Odwrotne podłączenie biegunów uszkodzi ładowarkę oraz akumulator

Typ akumulatora:	12.8 V : LiFePO <sub>4</sub>
Pojemność akumulatora:	≥ 40 Ah
Typowy czas ładowania akumulatora:	80 Ah ~ 4 h 100 Ah ~ 5 h 150 Ah ~ 7 h 30 minut 200 Ah ~ 10 h
Prąd ładowania akumulatora:	12.8 V : 20 A
Napięcie ładowania akumulatora:	14.6 V
Maksymalna moc wyjściowa:	292 W
Wskaźnik LED:	
Wyświetlacz LED:	
Długość przewodów:	1.3 m - Przewód do akumulatora ( 2 x 4 mm <sup>2</sup> , Złącze M8 - typu oczko ) 1.4 m - Przewód zasilający
Wybrane cechy:	Do ładowania akumulatorów pracujących cyklicznie i buforowo Ładowanie 2-etapowe : CC-CV Zabezpieczenie przeciwzwarcie Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Ochrona przed przeładowaniem Przewody połączeniowe (w komplecie) Metalowa obudowa - Solidne wykonanie
Zasilanie:	200 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz

Klasa szczelności:	■
Klasa izolacji:	■
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Waga:	1 kg
Wymiary:	185 x 90 x 63 mm
Producent / Marka:	EUROPOWER
Gwarancja:	1 rok